

TINTES PATINA (COLORES)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tinte pigmentario al disolvente para madera. Buen poder cubriente, rápido secado, fácil aplicación, buen repintado. El acabado se puede aplicar casi sin tiempos de espera, buena estabilidad a la luz en interiores, diferentes tipos de colores. Principales campos de uso en efectos decorativos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidad (ISO 2811):	0.824---0.892 + 0.011 gr/cm ³ según color
Viscosidad ASTM D 1200	No aplicable
Contenido en sólidos, 2 h 120°C (Cantidad de COV indicado en apartado 12 de Ficha de Datos de Seguridad)	2.5-16% según color
Viscosidad de mezcla: ASTM D 1200	No aplicable
Sólidos de mezcla:	No aplicable
Tiempos de secado: (Espesor de película: 120 micras húmedas sobre vidrio; T: 25°C)	Secado al polvo: No aplicable Secado al tacto: No aplicable Tiempo de manipulación: No aplicable
Brillo (60°) ISO 2813 (120-140 g/m ² aplicados sobre fondo de poliéster lijado. Brillo medido transcurridas 24h)	No aplicable

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Substrato:	Sobre chapas y madera macizas, también sobre fondos de poliuretano u otros, secos y recién lijados.
Composición de la mezcla:	Tintes Patina Colores: 100 partes Disolvente Tintes Patina u otros: 0-20 partes
Instrucciones de uso:	Atemperar el producto por encima de 15°C; agitar y homogeneizar el contenido de cada envase antes de su uso.
Vida de la mezcla:	No aplicable
Cantidad a aplicar:	La necesaria en cada caso
Métodos de aplicación:	Pistola aerografica o airmix.
Limpieza:	Disolvente Limpieza / R
Tipo de envase:	5 L. 20 L.
Caducidad: (En recipiente original y cerrado a temperatura entre 5°C y 35°C)	Tintes Patina Colores: 12 meses Disolvente Tintes Patina: 12 meses

OBSERVACIONES

En caso de necesitar que lo TINTES PATINA COLORES se quiten algo mejor se le puede añadir entre el 0.5 al 3 % de ADITIVO TINTES PATINA, agitando bien la mezcla.

No aplicar un exceso de TINTES PATINA COLORES para evitar problemas en el repintado.

La limpieza se puede hacer con Scott Brite.

La aplicación del acabado se puede hacer casi sin tiempos de espera.

Se disponen de tintes básicos de colores amarillo, rojo, pardo, negro y blanco.

Si quiere disponer de una mayor información sobre el producto puede revisar la FDS.